R 223C

Fiche produit 2009

Gamme de produit	Poêle à pétrole
Type	Control
Marque	Tectro
Modèle	R 223 C
Couleur	marron
Code EAN	8 713 508 727 769

Caractéristiques techniques

Type de brûleur		Flux laminaire
Capacité (min. - max.)	**W**	2200
Volume pièce (min. - max.)	m^2	14 - 32
	m^3	35 - 80
Consommation (min. - max.)	ltr/hr	0.229
	g/hr	183
Capacité du réservoir	ltr	4.0
Autonomie du réservoir (min. - max.)	hr	17.5
Diamètre de la mèche	mm	8-10
Piles		4 x D - 1,5v
Dimensions (l x p x h) *	mm	422 x 281 x 446
Poids	kg	8
Garantie **	ans	2

** incluant le plateau*

*** excepté l'allumeur, la pompe manuelle, le cylindre en verre et la mèche*

Accessoires

Bouchon de transport
Manuel d'utilisation

Pièces détachées

Description	Modèle	Code EAN
Mèche en fibre de verre	F	8713508001517
Réservoir amovible	D	8713508401607
Bouchon de réservoir	A	8713508400600
Filtre de réservoir	C	8713508702186
Allumeur		8713508400402
Anneau de mèche		8713508724645
Cylindre en verre		8713508070803
Bouchon de transport		8713508402505
Système de contrôle de la qualité de l'air		8713508727752



20 ft = 392
40 ft = 816
HQ = 895

palette = 100 x 120
Conditionnement = 4 x 7

l x p x h = 465 x 325 x 500 mm

poids = 10 kg

L080609

TECTRO

R 223C

Coupure automatique en cas de renversement

Dessus tempéré

Système de sécurité par sonde

Bouton d'arrêt

Filtre de réservoir

Bouchon de transport

Système de contrôle d'atmosphère

Facile à déplacer

Caractéristiques

Sans installation : Cet appareil mobile de chauffage ne nécessite pas de branchement ou d'évacuation, ce qui en fait un chauffage d'appoint très fonctionnel.

Brûleur à haut rendement: Lorsque le brûleur est en incandescence, le rendement est de 99,99%.

Wick-stop : Le système Wick-Stop facilite le réglage de la mèche, ce qui assure une bonne combustion et des dégagements de CO2 inférieurs à 50 ppm.

Système d'arrêt automatique: Le poêle à pétrole s'arrête automatiquement en cas de choc ou de renversement.

Dessus tempéré : En fonctionnement, et conformément à la norme, la température ne dépasse pas 105°C sur le dessus de l'appareil, et 350°C au niveau de la grille par laquelle la chaleur s'évacue.

Arrêt de sécurité : Cet appareil de chauffage est équipé d'une touche d'arrêt en cas de nécessité.

Système de sécurité : Cet appareil de chauffage est équipé d'un système de sécurité qui éteint l'appareil 5 secondes après le retrait du réservoir.

Allumage automatique : lors de la montée de la mèche, le convecteur à pétrole s'allume automatiquement.

Système de contrôle de la qualité de l'air : Cet appareil de chauffage s'éteint automatiquement si la pièce n'est pas suffisamment ventilée.

Système de sécurité par sonde : l'appareil s'éteint si la température de la pièce atteint 33°C.

Fabriqué au Japon : Cet appareil mobile de chauffage a été fabriqué selon les normes ISO 9000:2000 de Contrôle Qualité Standard.